

Воздухоохлаждаемые Чиллеры \\ Винтовые с Инвертором \\ DX

BalticSCREW AIR

Воздухоохлаждаемые винтовые чиллеры \\ DX испаритель



Холодопроизводительность 35/7*: 170-1800 кВт

Компрессоры: Винтовые
Хладагент: R134a
(R449A/XP40, R404a, R1234ze, и
прочие по запросу)

Вентиляторы: Осевые
Конденсаторы: Микроканальные
Испарители: Кожухотрубные DX

В базовой версии: Электронный TPВ, RS485
Modbus, прочее.

ОСНОВНЫЕ ОПЦИИ:

- \\ Фрикулинг (все версии)
- \\ До -35°C воздуха без фрикулинга
- \\ Высокая эффективность и низкий шум
- \\ Гидромодули с инверторными или ступенчатыми насосами и баками
- \\ ЕС Вентиляторы
- \\ Диффузоры типа Axitop
- \\ E-coating покрытие конденсаторов
- \\ Touchscreen монитор
- \\ LON, BACnet
- \\ Возврат тепла
- \\ Плавный пуск
- \\ Прочее

* Температура исходящей из конденсатора воды 35°C, температура исходящей из испарителя воды 7°C

Для получения подробной информации, обратитесь, пожалуйста, в один из наших офисов или оставьте запрос на сайте.

ООО «ТД ФЕЛЬЗЕР»

Россия, Москва,
3-й Голутвинский пер., д.10, стр.6, оф.41
Телефон: +7 495 969 27 82
E-mail: sales@felzer.ru

Россия, Санкт-Петербург,
Белоостровская ул., 22
Телефон: +7 812 309 78 30
E-mail: sales@felzer.ru