

# Bytecool DX \\ DX iNVi

Охлаждение компрессорами



- DXR: С выносным конденсатором
- DXW: Водоохлаждаемые
- DXWFC: Водоохлаждаемые с фрикулингом
- CWDXR: Охлаждающие жидкостью с DXR резервированием
- CWDXR: Охлаждающие жидкостью с DXW резервированием

Производительность В35/КО24\*: 5-105 кВт

Направление воздуха: Вверх или Вниз  
 Компрессоры: Спиральные (с инвертором в моделях iNVi)  
 Хладагент: R410a (R407c, R134a по запросу)  
 Вентиляторы: Центробежные ЕС  
 Конденсаторы: Пластинчатые или выносные  
 Испаритель: Медноалюминиевый

## ОСНОВНЫЕ ОПЦИИ:

- \\ Прямой фрикулинг
- \\ Увлажнитель
- \\ Водный или электронагреватель
- \\ Прочее

\* В35/КО24 = Температура воздуха 35°C, температура в комнате 24°C и влажность 50%

Для получения подробной информации, обратитесь, пожалуйста, в один из наших офисов или оставьте запрос на сайте.

## ООО «ТД ФЕЛЬЗЕР»

Россия, Москва,  
 3-й Голутвинский пер., д.10, стр.6, оф.41  
 Телефон: +7 495 969 27 82  
 E-mail: sales@felzer.ru

Россия, Санкт-Петербург,  
 Белоостровская ул., 22  
 Телефон: +7 812 309 78 30  
 E-mail: sales@felzer.ru